



DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI
DETRAZIONE FISCALE 65% - 110%
SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO
ARISTON S.p.A.

- In riferimento alla Legge 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii ed al DM 19/02/2007 e ss.mm.ii (incentivo fiscale Ecobonus con detrazione fino al 65%¹⁾)
- In riferimento agli articoli DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) e ss.mm.ii (incentivo fiscale Superbonus con detrazione 110%²⁾)

Dichiara

Che i prodotti sotto elencati rispondono ai requisiti tecnici previsti all'all. F del D.M 6 Agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e ss.mm.ii. (ridotti del 5%³⁾).

In particolare esplicitiamo che i seguenti sistemi ibridi:

- 1) Sono costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- 2) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
- 3) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti dell'allegato F del decreto in oggetto
- 4) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore
- 5) Per "Put heating" si intende la "Nominal heating capacity (HPO)" alle condizioni di Taria 7°C b.s., 6 °C b.u. e Tacqua 35/30 °C; per "Put cooling" si intende la "Nominal cooling capacity" alle condizioni Taria 35 °C, Tacqua 18/23 °C, in riferimento alla Product Fiche del prodotto. I coefficienti di prestazione (COP e EER) sono calcolati alle medesime condizioni.

PRODOTTO	UNITÀ INTERNA	BOILER	η Term.	UNITÀ ESTERNA	COP	Put heating	Put, boiler	Put,PDC / Put,boiler	Put cooling	EER
CLAS ONE HYBRID 24/50 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 24	97,5	NIMBUS 50 M EXT R32	4,50	6,70	21,40	0,31	4,63	4,56
CLAS ONE HYBRID 24/80 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 24	97,5	NIMBUS 80 M EXT R32	4,60	8,70	21,40	0,41	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID 24/80 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 24	97,5	NIMBUS 80 M-T EXT R32	4,60	8,70	21,40	0,41	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID 30/50 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 30	97,9	NIMBUS 50 M EXT R32	4,50	6,70	27,40	0,24	4,63	4,56
CLAS ONE HYBRID 30/80 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 30	97,9	NIMBUS 80 M EXT R32	4,60	8,70	27,40	0,32	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID 30/80 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 30	97,9	NIMBUS 80 M-T EXT R32	4,60	8,70	27,40	0,32	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID 30/120 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 30	97,9	NIMBUS 120 M EXT R32	4,90	12,00	27,40	0,44	10,74	5,08
CLAS ONE HYBRID 30/120 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 30	97,9	NIMBUS 120 M- T EXT R32	4,90	12,00	27,40	0,44	10,74	5,08
CLAS ONE HYBRID 35/50 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 50 M EXT R32	4,50	6,70	30,20	0,22	4,63	4,56
CLAS ONE HYBRID 35/80 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 80 M EXT R32	4,60	8,70	30,20	0,29	7,00	4,70

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

CLAS ONE HYBRID 35/80 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 80 M-T EXT R32	4,60	8,70	30,20	0,29	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID 35/120 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 120 M EXT R32	4,90	12,00	30,20	0,40	10,74	5,08
CLAS ONE HYBRID 35/120 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 120 M-T EXT R32	4,90	12,00	30,20	0,40	10,74	5,08
CLAS ONE HYBRID 35/150 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 150 M EXT R32	4,70	15,00	30,20	0,50	12,50	4,70
CLAS ONE HYBRID 35/150 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE 35	97,5	NIMBUS 150 M-T EXT R32	4,70	15,00	30,20	0,50	12,50	4,70
CLAS ONE HYBRID PLUS 24/50 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 24	97,5	NIMBUS 50 M EXT R32	4,50	6,70	21,40	0,31	4,63	4,56
CLAS ONE HYBRID PLUS 24/80 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 24	97,5	NIMBUS 80 M EXT R32	4,60	8,70	21,40	0,41	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID PLUS 24/80 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 24	97,5	NIMBUS 80 M-T EXT R32	4,60	8,70	21,40	0,41	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/50 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 50 M EXT R32	4,50	6,70	30,20	0,22	4,63	4,56
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/80 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 80 M EXT R32	4,60	8,70	30,20	0,29	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/80 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 80 M-T EXT R32	4,60	8,70	30,20	0,29	7,00	4,70
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/120 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 120 M EXT R32	4,90	12,00	30,20	0,40	10,74	5,08
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/120 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 120 M-T EXT R32	4,90	12,00	30,20	0,40	10,74	5,08
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/150 NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 150 M EXT R32	4,70	15,00	30,20	0,50	12,50	4,70
CLAS ONE HYBRID PLUS 35/150 T NET R32	NIMBUS HYBRID MODULE NET R32	CLAS ONE SYSTEM 35	97,5	NIMBUS 150 M-T EXT R32	4,70	15,00	30,20	0,50	12,50	4,70

NOTE

¹ Per ottenere l'incentivo Ecobonus, tra le diverse condizioni di intervento, è necessario installare ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata): controllare tutti i requisiti tecnici dell'intervento rif. Vademecum ENEA;

² Superbonus ottenibile con interventi trainati e trainanti: controllare tutte i requisiti richiesti per gli interventi rif. Superbonus 110%

³ Nei nostri prodotti dotati di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori limite sono ridotti del 5% come previsto dall'All. F punto 1 lett. a) ed e) del Decreto 'Requisiti Tecnici' del 6/08/2020.

Luogo, data:

Fabriano (AN), 25/11/2022



FRANCESCO ZINNA

ARISTON S.p.A.
(Certifications SR Specialist 1604)
Sede Legale: V.le A. Merloni, 45-60044 FABRIANO AN
PEC: aristonthermo@pec.ariston.com
REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429
Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.za

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV