

Tesi 3 è la versione a tre colonne della gamma Tesi, con una profondità di 101 mm. I Termoarredatori Tesi rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti. Grazie alle forme arrotondate, che riducono al minimo il rischio di incidenti, possono essere inseriti anche in locali pubblici, enti, scuole ed ospedali. Tesi3 si sviluppa con altezze da 200 ai 2500 mm.



Tesi 3, verticale, 10 elementi, altezza 2200 mm, larghezza 450 mm, Nero - RAL 9005

Caratteristiche costruttive

tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25 mm
collettori in lamiera d'acciaio stampati
lunghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)
filettature estremità collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) + 24 mm
misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41÷44 mm
misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41÷44 mm

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
200	101,0	200	127	0,40	0,50	17,4	20,3	15,2	10,5	6,2	1,290
300	101,0	300	235	0,60	0,60	28,0	32,5	24,6	17,2	10,4	1,250
400	101,0	400	335	0,80	0,70	36,1	42,0	31,7	22,1	13,3	1,260
500	101,0	500	435	1,00	0,80	44,2	51,4	38,7	26,9	16,0	1,270
600	101,0	600	535	1,10	1,00	52,1	60,6	45,5	31,5	18,7	1,280
750	101,0	750	685	1,40	1,20	64,0	74,4	55,7	38,3	22,6	1,300
900	101,0	900	835	1,70	1,30	75,5	87,8	65,5	44,9	26,3	1,310
1000	101,0	1000	935	2,00	1,50	83,2	96,8	72,2	49,4	29,0	1,320
1200	101,0	1200	1135	2,40	1,70	98,7	114,8	85,5	58,4	34,2	1,320
1500	101,0	1500	1435	2,95	2,07	121,9	141,7	105,3	71,8	41,9	1,330
1800	101,0	1800	1735	3,54	2,43	145,3	168,9	125,7	85,8	50,2	1,330
2000	101,0	2000	1935	3,93	2,68	161,0	187,2	139,5	95,5	56,0	1,318
2200	101,0	2200	2135	4,32	2,92	176,9	205,7	153,5	105,3	61,9	1,310
2500	101,0	2500	2435	4,90	3,29	201,0	233,7	174,9	120,4	71,1	1,299

Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tesi3, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

A partire dalle vendite dell'anno 2010, tutta la gamma dei radiatori TESI è garantita 10 anni.


Rese a batteria

Lunghezza (mm)	N° Elementi	200	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
90	2	Watt = 41	65	84	103	121	149	176	194	230	283	338	374	411	467
135	3	Watt = 61	98	126	154	182	223	263	290	344	425	507	562	617	701
180	4	Watt = 81	130	168	205	242	297	351	387	459	567	676	749	823	935
225	5	Watt = 101	163	210	257	303	372	439	484	574	709	845	936	1028	1169
270	6	Watt = 122	195	252	308	363	446	527	581	689	850	1014	1123	1234	1402
315	7	Watt = 142	228	294	360	424	521	615	678	803	992	1182	1310	1440	1636
360	8	Watt = 162	260	336	411	485	595	702	774	918	1134	1351	1498	1645	1870
405	9	Watt = 183	293	378	462	545	669	790	871	1033	1276	1520	1685	1851	2103
450	10	Watt = 203	325	420	514	606	744	878	968	1148	1417	1689	1872	2057	2337
495	11	Watt = 223	358	462	565	666	818	966	1065	1262	1559	1858	2059	2262	2571
540	12	Watt = 243	390	504	616	727	892	1054	1161	1377	1701	2027	2247	2468	2805
585	13	Watt = 264	423	546	668	788	967	1141	1258	1492	1843	2196	2434	2674	3038
630	14	Watt = 284	455	588	719	848	1041	1229	1355	1607	1984	2365	2621	2879	3272
675	15	Watt = 304	488	630	771	909	1116	1317	1452	1721	2126	2534	2808	3085	3506
720	16	Watt = 325	520	672	822	969	1190	1405	1549	1836	2268	2703	2995		
765	17	Watt = 345	553	715	873	1030	1264	1493	1645	1951	2410	2872	3183		
810	18	Watt = 365	585	757	925	1090	1339	1580	1742	2066	2551	3041	3370		
855	19	Watt = 386	618	799	976	1151	1413	1668	1839	2180	2693	3209	3557		
900	20	Watt = 406	650	841	1027	1212	1487	1756	1936	2295	2835	3378	3744		
945	21	Watt = 426	683	883	1079	1272	1562	1844	2033	2410	2977	3547	3931		
990	22	Watt = 446	715	925	1130	1333	1636	1932	2129	2525	3118	3716	4119		
1035	23	Watt = 467	748	967	1182	1393	1711	2019	2226	2639					
1080	24	Watt = 487	780	1009	1233	1454	1785	2107	2323	2754					
1125	25	Watt = 507	813	1051	1284	1514	1859	2195	2420	2869					
1170	26	Watt = 528	845	1093	1336	1575	1934	2283	2517						
1215	27	Watt = 548	878	1135	1387	1636	2008	2371	2613						
1260	28	Watt = 568	910	1177	1438	1696	2082	2458	2710						
1305	29	Watt = 588	943	1219	1490	1757	2157	2546	2807						
1350	30	Watt = 609	975	1261	1541	1817	2231	2634	2904						
1395	31	Watt = 629	1008	1303	1592	1878	2305	2722	3000						

1440	32	Watt = 649	1040	1345	1644	1939	2380	2810	3097
1485	33	Watt = 670	1073	1387	1695	1999	2454	2897	3194
1530	34	Watt = 690	1105	1429	1747	2060	2529	2985	3291
1575	35	Watt = 710	1138	1471	1798	2120	2603	3073	3388
1620	36	Watt = 730	1170	1513	1849	2181	2677	3161	3484
1665	37	Watt = 751	1203	1555	1901	2241	2752	3249	3581
1710	38	Watt = 771	1235	1597	1952	2302	2826	3336	3678
1755	39	Watt = 791	1268	1639	2003	2363	2900	3424	3775
1800	40	Watt = 812	1300	1681	2055	2423	2975	3512	3872


Colori e finiture

STANDARD




Bianco Standard
Cod. 01


CLASSIC



Bianco Edelweiss
Opaco
Cod. 34



Bianco Whisper
Peach
Cod. 36




Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Jasmin Opaco
Cod. 35




Beige Naturale
Cod. 38




Beige Cream
Cod. 26



Giallo - RAL 1021
Cod. 04




Giallo Melone - RAL
1028
Cod. E7



Arancio - RAL 2004
Cod. 17



Marrone Ruggine -
RAL 8004
Cod. E1



Marrone - RAL 8017
Cod. 09



Vinaccia - RAL 3005
Cod. H9




Amaranto - RAL 3003
Cod. 06




Rosso - RAL 3000
Cod. 05



Rosso Fragola - RAL
3018
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015
Cod. R2



Lilla Bluastro - RAL
4005
Cod. R3



Porpora Traffico -
RAL 4006
Cod. R6




Verde Bosco - RAL
6005
Cod. 19



Verde Erba - RAL
6018
Cod. N3



Verde Salvia - RAL
6021
Cod. E6



Verde Greenwich
Cod. 28



Blu Pastello - RAL
5024
Cod. G7




Blu Colomba - RAL
5014
Cod. G9




Blu Hewi
Cod. 11



Grigio Manhattan
Cod. 03










Nero - RAL 9005
Cod. 10





Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Petra Cod. 3D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D
							
Purple Blue Cod. 1D	Azurite Cod. 6D	Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Silver Cod. 5D	Grigio Perla Cod. L6	Grigio Alluminio - RAL 9006 Cod. B4
							
Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Luxury White Cod. J7	Bianco Opaco Cod. J8	Nero Opaco Cod. K1	Bronzo Cod. J9	Grigio Martellato Cod. 32
							
Luxury Black Cod. J3	Rame Martellato Cod. J4						

SURFACES

				
Trattamento Loft Cod. TR	Taftah Argento Cod. K4	Taftah Platino Cod. K3	Taftah Oro Cod. K2	Grey Shadow Cod. X6

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.