

I Termoarredatori Tesi rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti. Grazie alle cinque colonne e alle elevate prestazioni, Tesi5 è adatto agli ambienti che richiedono un'elevata potenza calorica. Tesi5 ha una profondità di 177 mm e altezze da 200 ai 2500 mm.



Tesi 5, 14 elementi, altezza 2000 mm, larghezza 630 mm, Quartz 2

Caratteristiche costruttive

tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25 mm

collettori in lamiera d'acciaio stampati

lunghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)

filettature estremità collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx

pressione di esercizio massima ammessa 8 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) + 24 mm

misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41÷44 mm

misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41÷44 mm

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
200	177,0	200	127	0,81	0,73	27,2	31,7	23,4	15,9	9,2	1,350
300	177,0	300	235	1,13	0,95	44,2	51,4	38,7	26,8	16,0	1,276
400	177,0	400	335	1,43	1,16	57,2	66,5	49,9	34,4	20,4	1,291
500	177,0	500	435	1,72	1,36	70,0	81,3	60,8	41,7	24,6	1,307
600	177,0	600	535	2,02	1,57	82,5	95,9	71,4	48,8	28,5	1,322
750	177,0	750	685	2,46	1,88	100,9	117,3	86,9	59,0	34,2	1,346
900	177,0	900	835	2,91	2,20	119,1	138,5	102,0	68,8	39,5	1,369
1000	177,0	1000	935	3,20	2,40	131,1	152,4	112,4	75,9	43,7	1,364
1200	177,0	1200	1135	4,08	2,78	154,8	180,0	133,1	90,2	52,1	1,353
1500	177,0	1500	1435	5,05	3,40	189,9	220,8	163,9	111,6	64,9	1,337
1800	177,0	1800	1735	6,02	4,01	224,7	261,2	194,3	132,6	77,4	1,327
2000	177,0	2000	1935	6,67	4,42	247,7	288,0	214,4	146,5	85,7	1,323
2200	177,0	2200	2135	7,32	4,82	270,6	314,6	234,4	160,4	93,9	1,320
2500	177,0	2500	2435	8,29	5,44	304,9	354,5	264,4	181,2	106,4	1,314

Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tesi5, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

A partire dalle vendite dell'anno 2010, tutta la gamma dei radiatori TESI è garantita 10 anni.


Rese a batteria

Lunghezza (mm)	N° Elementi	200	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
90	2	Watt = 63	103	133	163	192	235	277	305	360	442	522	576	629	709
135	3	Watt = 95	154	200	244	288	352	415	457	540	663	784	864	944	1063
180	4	Watt = 127	206	266	325	384	469	554	610	720	883	1045	1152	1259	1418
225	5	Watt = 158	257	333	407	479	587	692	762	900	1104	1306	1440	1573	1772
270	6	Watt = 190	308	399	488	575	704	831	914	1080	1325	1568	1728	1888	2127
315	7	Watt = 222	360	466	569	671	821	969	1067	1260	1546	1829	2016	2203	2481
360	8	Watt = 253	411	532	651	767	939	1108	1219	1440	1767	2090	2304	2517	2836
405	9	Watt = 285	463	599	732	863	1056	1246	1372	1620	1988	2351	2592	2832	3190
450	10	Watt = 317	514	665	813	959	1174	1385	1524	1800	2208	2612	2880	3146	3545
495	11	Watt = 348	565	732	895	1055	1291	1523	1677	1980	2429	2874	3168	3461	3899
540	12	Watt = 380	617	798	976	1151	1408	1662	1829	2160	2650	3135	3456	3776	4254
585	13	Watt = 412	668	865	1057	1247	1526	1800	1981	2340	2871	3396	3744		
630	14	Watt = 444	720	932	1139	1342	1643	1939	2134	2520	3092	3658	4032		
675	15	Watt = 475	771	998	1220	1438	1760	2077	2286	2700	3313	3919	4320		
720	16	Watt = 507	822	1065	1301	1534	1878	2216	2439	2880					
765	17	Watt = 539	874	1131	1383	1630	1995	2354	2591	3060					
810	18	Watt = 570	925	1198	1464	1726	2112	2493	2743	3240					
855	19	Watt = 602	977	1264	1545	1822	2230	2631	2896						
900	20	Watt = 634	1028	1331	1627	1918	2347	2770	3048						
945	21	Watt = 665	1079	1397	1708	2014	2464	2908	3201						
990	22	Watt = 697	1131	1464	1789	2110	2582	3047	3353						
1035	23	Watt = 729	1182	1530	1871	2205	2699	3185	3505						
1080	24	Watt = 760	1234	1597	1952	2301	2816	3324	3658						
1125	25	Watt = 792	1285	1664	2034	2397	2934	3462	3810						
1170	26	Watt = 824	1336	1730	2115	2493	3051	3600	3963						
1215	27	Watt = 855	1388	1797	2196	2589	3168	3739	4115						
1260	28	Watt = 887	1439	1863	2278	2685	3286	3877	4267						
1305	29	Watt = 919	1491	1930	2359	2781	3403	4016	4420						
1350	30	Watt = 950	1542	1996	2440	2877	3520	4154	4572						
1395	31	Watt = 982	1593	2063	2522	2973									

1440	32	Watt =	1014	1645	2129	2603	3068
1485	33	Watt =	1045	1696	2196	2684	3164
1530	34	Watt =	1077	1748	2262	2766	3260
1575	35	Watt =	1109	1799	2329	2847	3356
1620	36	Watt =	1140	1850	2395	2928	3452
1665	37	Watt =	1172	1902	2462	3010	3548
1710	38	Watt =	1204	1953	2529	3091	3644
1755	39	Watt =	1236	2005	2595	3172	3740
1800	40	Watt =	1267	2056	2662	3254	3836


Colori e finiture

STANDARD




Bianco Standard
Cod. 01


CLASSIC




Bianco Edelweiss
Opaco
Cod. 34




Bianco Whisper
Peach
Cod. 36




Avorio - RAL 1013
Cod. 02




Jasmin Opaco
Cod. 35




Beige Naturale
Cod. 38




Beige Cream
Cod. 26



Giallo - RAL 1021
Cod. 04




Giallo Melone - RAL
1028
Cod. E7




Arancio - RAL 2004
Cod. 17




Marrone Ruggine -
RAL 8004
Cod. E1



Marrone - RAL 8017
Cod. 09



Vinaccia - RAL 3005
Cod. H9




Amaranto - RAL 3003
Cod. 06




Rosso - RAL 3000
Cod. 05



Rosso Fragola - RAL
3018
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015
Cod. R2



Lilla Bluastro - RAL
4005
Cod. R3



Porpora Traffico -
RAL 4006
Cod. R6




Verde Bosco - RAL
6005
Cod. 19



Verde Erba - RAL
6018
Cod. N3



Verde Salvia - RAL
6021
Cod. E6



Verde Greenwich
Cod. 28




Blu Pastello - RAL
5024
Cod. G7




Blu Colomba - RAL
5014
Cod. G9




Blu Hewi
Cod. 11



Grigio Manhattan
Cod. 03












Nero - RAL 9005
Cod. 10




Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Petra Cod. 3D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D
							
Purple Blue Cod. 1D	Azurite Cod. 6D	Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Silver Cod. 5D	Grigio Perla Cod. L6	Grigio Alluminio - RAL 9006 Cod. B4
							
Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Luxury White Cod. J7	Bianco Opaco Cod. J8	Nero Opaco Cod. K1	Bronzo Cod. J9	Grigio Martellato Cod. 32
							
Luxury Black Cod. J3	Rame Martellato Cod. J4						

SURFACES

				
Trattamento Loft Cod. TR	Taftah Argento Cod. K4	Taftah Platino Cod. K3	Taftah Oro Cod. K2	Grey Shadow Cod. X6

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L’azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.