




## Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort vaso a pavimento



Figura di esempio



### Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso sospeso senza brida di risciacquo
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Tavoletta del WC con riscaldamento rapido
- Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamenti allo scarico a pavimento di 7-28 cm a partire dalla parete in combinazione con moduli sanitari Geberit Monolith per WC a pavimento
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

- Compatibile con l'app Geberit AquaClean
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App
- Temperatura dell'asciugatore regolabile con l'app Geberit AquaClean
- Combinabile con modulo sanitario per vaso a pavimento Geberit Monolith

### Dati tecnici

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Grado di protezione                               | IPX4       |
| Classe di protezione                              | I          |
| Tensione nominale                                 | 230 V CA   |
| Frequenza di rete                                 | 50 Hz      |
| Potenza assorbita                                 | 2000 W     |
| Potenza assorbita in standby                      | ≤ 0.5 W    |
| Pressione dinamica                                | 0.5-10 bar |
| Temperatura d'esercizio                           | 5-40 °C    |
| Campo di regolazione temperatura dell'acqua       | 34-40 °C   |
| Impostazione predefinita temperatura dell'acqua   | 37 °C      |
| Portata di progetto                               | 0.02 l/s   |
| Pressione dinamica minima per portata di progetto | 0.5 bar    |
| Durata del getto                                  | 50 s       |
| Carico massimo sedile del vaso                    | 150 kg     |

### Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paraspruzzi
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

| No. art.     | Colore / superficie     |       |
|--------------|-------------------------|-------|
| 146.310.SI.1 | Bianco / Vetro          |       |
| 146.310.11.1 | Bianco                  | Nuovo |
| 146.310.SJ.1 | Nero / Vetro            | Nuovo |
| 146.310.FW.1 | Acciaio inox spazzolato | Nuovo |

### Accessori

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean



- 
- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean e al detergente per superfici Geberit AquaClean. Questi materiali di consumo contengono sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate nell'allegato o all'indirizzo [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
  - Da completare con curva di allacciamento scarico art. n. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 150mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. n. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 200mm)