



Vasca	Dimensione	Peso	Cod. Art.
da appoggio a parete, con pannello integrato e telaio, con due schienali inclinati, cUPC® listed*, DuraSolid® A , Capacità 252 l , water level 360 mm			
<b>Colori</b>			
00 Bianco			
<b>Versione</b>			
Guscio vasca	1800 x 950 mm	110,000 kg	70043300000000
<b>Infobox</b>			
* Conforme alle seguenti norme: CSA B45.5/IAPMO Z124			
<b>Dotazione optional</b>			
Sovrapprezzo per foro bordo vasca per rubinetteria, a partire da 100 mm di larghezza del bordo			790650
Maniglione cromo			792804
<b>Prodotti abbinabili</b>			
Profilo parete per isolamento acustico, lungh. 3300 mm,			790126
Colonna di scarico con troppopieno Quadroval con erogazione dalla piletta, cromo, per vasche senza idromassaggio, con tubo di scarico flessibile, **, diametro dello scarico 52 mm, lunghezza del cavo Bowden 725 mm,			791228
Colonna di scarico con troppopieno Quadroval cromo, per vasche con scarico centrale, con tubo di scarico flessibile, diametro dello scarico 52 mm, lunghezza del cavo Bowden 850 mm,			792208

Luv Vasca # 700433000000000

|< 1800 mm >|

Colonna di scarico con troppopieno Quadroval con erogazione dal troppopieno, cromo, \*, per vasche con scarico centrale, con tubo di scarico flessibile, diametro dello scarico 52 mm, lunghezza del cavo Bowden 850 mm,

792209

*Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.*