

## AXOR Uno

Miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 161 mm

Finiture : cromo Cod.art. : 45110000



### Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione 161 mm
- tipo di getto: getto normale, getto normale
- portata: 5 l/min
- rompigitto con sistema antifurto
- temperatura pre-regolabile tramite iBox
- sensori elettronici agli infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi
- Intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)
- collegamento di rete 230 V / 50 Hz
- Durata risciacquo: 10 s
- Frequenza del ciclo di risciacquo: 24 h
- durata di scarico del risciacquo igienizzante: 10 s
- arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario
- filtri nei tubi flessibili di allacciamento
- per un funzionamento ottimale mantenere una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

### Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 1.043,70 €

### Tecnologia



## AXOR Uno

Miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 161 mm


Finiture : cromo Cod.art. : 45110000




### Immagine prodotto



### Disegno in scala



### Diagramma di flusso



## AXOR Uno


Miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 161 mm

Finiture : cromo Cod.art. : 45110000



### Disegno esploso

Anno di produzione: >05/20



## AXOR Uno

Miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 161 mm

Finiture : cromo Cod.art. : 45110000



### Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >05/20

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione 150 mm	93032000	-	1
2	rompigetto laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	-	1
3	chiave per montaggio	98987000	-	1
4	O-Ring 22x1,5	98173000	-	1
5	copertura	95943000	-	1
6	elettronica	95942000	-	1
7	O-Ring 12x1,5	98430000	-	1
8	O-Ring 76x2,5	98431000	-	1
9	raccordo a vite	92449000	-	1
10	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
12	trasformatore	95945000	-	1
13	cavo per l'illuminazione (12 V)	95586000	-	1
14	copertura Ø 170 mm	95946000	-	1
15	copertura portante	96447000	-	1
16	set di vite portante	96454000	-	1
17	set di vite	96525000	-	1
18	scatola di comando	95947000	-	1
19	elettrovalvola 6 V	96904000	-	1
20	sorbente acustico	94073000	-	1
21	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	92594000	-	1
22	set di valvola antiriflusso DW 15	94074000	-	1
23	filtrino	95291000	-	1
24	O-Ring 16x2	98133000	-	1
25	prolunga 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
26	prolunga 25 mm	13594000	-	1
27	set di vite portante	97747000	-	1
a	corpo ad incasso	16180180	-	1
b	kit di conversione con pulsante	95977000	-	1