

Filettrice completa 300



Dotazione standard

- 300 Unità a motore con interruttore a pedale.
- Testa portapettini universale 811A o 815A.
- Set di pettini in acciaio legato universali da 1/2-3/4"
- Set di pettini in acciaio legato universali da 1-2".
- Tagliatubo 360 : Capacità: Tubo 1/8 - 2" (6 - 50 mm), 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) tondino con rotella F-3, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) con rotella tagliente E-1032.
- Alesatore 341: Alesatore conico a 5 taglienti per alesature con rotazione destra 1/8-2" (6-50 mm). Disponibile con alesatore speciale a combinazione E863 D/S.
- Carrello con leva 311.
- Cavalletto 1206.
- Oliatore 418 o Vaschetta dell'olio 330.



Trasportatore 32



Ripiano portautensili 1452



Vaschetta per l'olio 330

| Catalogo N° | Modello | Motore | Oliatore | Capacità di filettatura dei tubi | | Velocità giri/min. | Testa portapettini | | Peso | |
|-------------|---------|---|----------|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|---------|----|
| | | | | pollici | | | Apertura rapida 811A | Apertura automatica 815A | libbre | kg |
| 12891 | 300C | 115 V, 25 - 60 Hz Universale, Lubrificazione manuale | 418 | 1/8 - 2 | | 38 | • | — | 187 | 85 |
| 12881 | 300CA | 230 V, 25 - 60 Hz Universale, Lubrificazione manuale | 418 | 1/8 - 2 | | 38 | — | • | 185 | 84 |
| 13181 | 300AC | 115 V, 25 - 60 Hz Universale, Lubrificazione automatica | 330 | 1/8 - 2 | | 38 | • | — | 209 1/2 | 95 |
| 13191 | 300AAC | 230 V, 25-60 Hz Universale, Lubrificazione automatica | 330 | 1/8 - 2 | | 38 | — | • | 209 1/2 | 95 |



Ved. pag. 4.12



Per le teste portapettini, vedere pagina 4.16
Per i pettini, vedere pagina 4.30 - 4.32