
Geo è un radiatore scaldasalviette di linee essenziali, che coniuga felicemente un elevato rendimento termico, qualità e convenienza. Geo è disponibile anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Geo, altezza 1850 mm, larghezza 500 mm, Nero Opaco

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi
tondi di
diametro 23 mm
collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo
tubo
inferiore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

2 attacchi di CHELA per fissaggio a muro
distanziere regolabile a muro
valvola sfiato

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	450	406	5,10	3,80	309,0	360,0	273,0	192,0	116,0	1,231	300
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	500	456	5,50	4,10	338,0	393,0	299,0	210,0	128,0	1,228	400
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	550	506	5,90	4,40	367,0	427,0	325,0	228,0	139,0	1,225	400
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	600	556	6,30	4,70	396,0	460,0	351,0	247,0	150,0	1,222	400
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	750	706	9,90	5,30	483,0	561,0	428,0	302,0	185,0	1,213	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	450	406	7,50	5,70	462,0	538,0	408,0	286,0	173,0	1,235	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	500	456	8,10	6,10	506,0	588,0	447,0	313,0	190,0	1,234	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	550	506	8,70	6,50	549,0	638,0	485,0	340,0	206,0	1,232	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	600	556	9,30	7,00	592,0	689,0	523,0	367,0	223,0	1,230	700
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	750	706	14,60	7,90	722,0	840,0	639,0	449,0	274,0	1,224	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	450	406	9,40	7,10	604,0	703,0	530,0	369,0	221,0	1,263	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	500	456	10,10	7,60	655,0	762,0	575,0	401,0	241,0	1,258	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	550	506	10,90	8,20	706,0	821,0	621,0	433,0	261,0	1,252	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	600	556	11,70	8,70	757,0	880,0	666,0	466,0	281,0	1,246	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	750	706	18,20	9,80	909,0	1.057,0	803,0	564,0	343,0	1,228	1000

1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	450	406	11,10	8,40	723,0	841,0	638,0	447,0	270,0	1,238	700
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	500	456	12,00	9,00	783,0	911,0	692,0	485,0	294,0	1,233	700
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	550	506	12,90	9,70	844,0	981,0	746,0	524,0	319,0	1,227	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	600	556	13,80	10,30	904,0	1.051,0	800,0	563,0	343,0	1,222	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	750	706	21,60	11,60	1.085,0	1.262,0	964,0	681,0	418,0	1,206	1000
05													
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	450	50	5,10	3,80	309,0	360,0	273,0	192,0	116,0	1,231	300
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	500	50	5,50	4,10	338,0	393,0	299,0	210,0	128,0	1,228	400
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	550	50	5,90	4,40	367,0	427,0	325,0	228,0	139,0	1,225	400
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	600	50	6,30	4,70	396,0	460,0	351,0	247,0	150,0	1,222	400
818 17 tubi 1 intervallo	30,0	818	750	50	9,90	5,30	483,0	561,0	428,0	302,0	185,0	1,213	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	450	50	7,50	5,70	462,0	538,0	408,0	286,0	173,0	1,235	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	500	50	8,10	6,10	506,0	588,0	447,0	313,0	190,0	1,234	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	550	50	8,70	6,50	549,0	638,0	485,0	340,0	206,0	1,232	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	600	50	9,30	7,00	592,0	689,0	523,0	367,0	223,0	1,230	700
1248 25 tubi 2 intervalli	30,0	1248	750	50	14,60	7,90	722,0	840,0	639,0	449,0	274,0	1,224	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	450	50	9,40	7,10	604,0	703,0	530,0	369,0	221,0	1,263	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	500	50	10,10	7,60	655,0	762,0	575,0	401,0	241,0	1,258	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	550	50	10,90	8,20	706,0	821,0	621,0	433,0	261,0	1,252	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	600	50	11,70	8,70	757,0	880,0	666,0	466,0	281,0	1,246	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30,0	1592	750	50	18,20	9,80	909,0	1.057,0	803,0	564,0	343,0	1,228	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	450	50	11,10	8,40	723,0	841,0	638,0	447,0	270,0	1,238	700

1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	500	50	12,00	9,00	783,0	911,0	692,0	485,0	294,0	1,233	700
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	550	50	12,90	9,70	844,0	981,0	746,0	524,0	319,0	1,227	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	600	50	13,80	10,30	904,0	1.051,0	800,0	563,0	343,0	1,222	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30,0	1850	750	50	21,60	11,60	1.085,0	1.262,0	964,0	681,0	418,0	1,206	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Geo, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C



Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie













- 2 attacchi di CHELA per fissaggio a muro • distanziere regolabile a muro • valvola sfiato


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32



Rame Martellato

Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)

Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.