

Flauto è uno scaldasalviette la cui geometria segue le moderne tendenze dell'arredo. Flauto è disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Flauto, altezza 1218 mm, larghezza 556 mm, Nero Opaco

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi
tondi di
diametro 18 mm
collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

2 coppie di chela per fissaggio a muro
valvola sfiato da 1/2"

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	456	406	5,60	2,80	353,0	411,0	316,0	225,0	139,0	1,179	400
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	506	456	6,10	3,00	384,0	446,0	343,0	244,0	152,0	1,177	400
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	556	506	6,50	3,10	414,0	481,0	370,0	264,0	164,0	1,175	400
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	606	556	7,00	3,30	445,0	517,0	398,0	284,0	176,0	1,173	400
810 20 tubi 2 intervalli	46,0	810	756	706	8,40	3,90	536,0	623,0	480,0	343,0	214,0	1,167	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	456	406	8,40	4,10	515,0	599,0	460,0	327,0	202,0	1,187	400
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	506	456	9,10	4,40	558,0	648,0	498,0	354,0	219,0	1,184	700
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	556	506	9,80	4,70	600,0	698,0	536,0	382,0	236,0	1,181	700
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	606	556	10,50	5,00	642,0	747,0	574,0	409,0	254,0	1,177	700
1218 30 tubi 3 intervalli	46,0	1218	756	706	12,50	5,90	769,0	894,0	689,0	492,0	307,0	1,168	700
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	456	406	10,60	5,20	658,0	766,0	586,0	415,0	255,0	1,200	700
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	506	456	11,50	5,60	717,0	834,0	639,0	454,0	280,0	1,191	700
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	556	506	12,40	6,00	775,0	901,0	692,0	493,0	305,0	1,181	700
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	606	556	13,20	6,40	833,0	969,0	746,0	533,0	331,0	1,172	1000
1558 38 tubi 4 intervalli	46,0	1558	756	706	15,90	7,50	1.008,0	1.172,0	908,0	654,0	411,0	1,144	1000
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	456	406	12,20	6,00	768,0	893,0	682,0	482,0	295,0	1,207	700

1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	506	456	13,20	6,50	830,0	965,0	739,0	523,0	322,0	1,199	1000
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	556	506	14,30	6,90	892,0	1.037,0	795,0	565,0	349,0	1,190	1000
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	606	556	15,30	7,30	953,0	1.109,0	852,0	606,0	376,0	1,181	1000
1762 44 tubi 4 intervalli	46,0	1762	756	706	18,30	8,60	1.139,0	1.324,0	1.023,0	734,0	460,0	1,155	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Flauto, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C



Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie













- 2 coppie di chela per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32



Rame Martellato

Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)

Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.