

La linea di Kart è sinonimo di funzionalità e solidità. Grazie alle sue elevate prestazioni è un radiatore adatto a stanze da bagno di grandi dimensioni. Gli ampi spazi tra i tubi scaldanti consentono un perfetto utilizzo come scaldasalviette. Kart è disponibile in 4 altezze e 3 larghezze, anche nella versione con attacchi 50mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Kart, altezza 1456 mm, larghezza 500 mm, Grigio Chiaro Opaco

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi
tondi di
diametro 23 mm, saldato a proiezione su collettore da 30 mm
filettature estremità collettore, primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per Kart bianco o 4
attacchi tipologia chela su collettore in tinta con il radiatore
valvola sfiato da 1/2"

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
720 13 tubi 2 intervalli	50,0	725	500	460	5,80	3,00	306,0	356,0	273,0	194,0	120,0	1,184	400
720 13 tubi 2 intervalli	50,0	725	600	560	6,70	3,40	360,0	419,0	322,0	230,0	143,0	1,177	400
720 13 tubi 2 intervalli	50,0	725	750	710	8,10	4,00	442,0	514,0	396,0	283,0	177,0	1,165	400
1110 20 tubi 3 intervalli	50,0	1112	500	460	8,90	4,60	458,0	533,0	407,0	288,0	177,0	1,203	400
1110 20 tubi 3 intervalli	50,0	1112	600	560	10,30	5,20	538,0	625,0	479,0	340,0	210,0	1,190	700
1110 20 tubi 3 intervalli	50,0	1112	750	710	12,40	6,20	656,0	763,0	588,0	420,0	261,0	1,169	700
1450 26 tubi 4 intervalli	50,0	1456	500	460	11,60	6,00	599,0	696,0	531,0	374,0	228,0	1,216	700
1450 26 tubi 4 intervalli	50,0	1456	600	560	13,40	6,80	698,0	812,0	621,0	439,0	270,0	1,203	700
1450 26 tubi 4 intervalli	50,0	1456	750	710	16,10	8,10	848,0	986,0	757,0	539,0	334,0	1,182	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	50,0	1757	500	460	13,80	7,20	727,0	845,0	644,0	454,0	277,0	1,215	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	50,0	1757	600	560	16,00	8,20	843,0	980,0	749,0	530,0	325,0	1,204	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	50,0	1757	750	710	19,20	9,70	1.017,0	1.182,0	907,0	645,0	398,0	1,187	1000
05													
720 13 tubi 2 intervalli	50,0	725	500	50	5,80	3,00	306,0	356,0	273,0	194,0	120,0	1,184	400
720 13 tubi 2 intervalli	50,0	725	600	50	6,70	3,40	360,0	419,0	322,0	230,0	143,0	1,177	400
720 13 tubi 2 intervalli	50,0	725	750	50	8,10	4,00	442,0	514,0	396,0	283,0	177,0	1,165	400

1110 20 tubi 3 intervalli	50,0	1112	500	50	8,90	4,60	458,0	533,0	407,0	288,0	177,0	1,203	400
1110 20 tubi 3 intervalli	50,0	1112	600	50	10,30	5,20	538,0	625,0	479,0	340,0	210,0	1,190	700
1110 20 tubi 3 intervalli	50,0	1112	750	50	12,40	6,20	656,0	763,0	588,0	420,0	261,0	1,169	700
1450 26 tubi 4 intervalli	50,0	1456	500	50	11,60	6,00	599,0	696,0	531,0	374,0	228,0	1,216	700
1450 26 tubi 4 intervalli	50,0	1456	600	50	13,40	6,80	698,0	812,0	621,0	439,0	270,0	1,203	700
1450 26 tubi 4 intervalli	50,0	1456	750	50	16,10	8,10	848,0	986,0	757,0	539,0	334,0	1,182	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	50,0	1757	500	50	13,80	7,20	727,0	845,0	644,0	454,0	277,0	1,215	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	50,0	1757	600	50	16,00	8,20	843,0	980,0	749,0	530,0	325,0	1,204	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	50,0	1757	750	50	19,20	9,70	1.017,0	1.182,0	907,0	645,0	398,0	1,187	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Kart, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C



Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie













- 3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per Kart bianco o 4 attacchi tipologia chela su collettore in tinta con il radiatore
- valvola sfiato da 1/2"


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32



Rame Martellato

Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)

Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.