
Net è uno scaldasalviette il cui profilo rettangolare dei tubi orizzontali, si interseca al collettore circolare, dando una particolare linea al radiatore. La sua geometria si inserisce nello spazio della stanza da bagno, dando personalità all'ambiente. Net è disponibile in 4 altezze e 3 larghezze, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Net, altezza 1760 mm, larghezza 500 mm, Bianco Edelweiss

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi
rettangolari di sezione 20x25 mm
collettori laterali rotondi con diametro 30 mm
filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il
radiatore
valvola sfiato da 1/2"

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
800 18 tubi 1 intervallo	67,0	800	500	470	7,70	4,60	384,0	447,0	340,0	239,0	145,0	1,230	400
800 18 tubi 1 intervallo	67,0	800	600	570	9,00	5,30	463,0	538,0	412,0	293,0	180,0	1,192	400
800 18 tubi 1 intervallo	67,0	800	750	720	10,90	6,40	580,0	674,0	518,0	370,0	229,0	1,176	700
1200 26 tubi 2 intervalli	67,0	1200	500	470	11,20	6,70	568,0	660,0	504,0	355,0	218,0	1,211	700
1200 26 tubi 2 intervalli	67,0	1200	600	570	13,00	7,80	676,0	786,0	602,0	426,0	263,0	1,197	700
1200 26 tubi 2 intervalli	67,0	1200	750	720	15,80	9,30	838,0	975,0	750,0	535,0	332,0	1,175	1000
1440 32 tubi 2 intervalli	67,0	1440	500	470	13,70	8,20	673,0	783,0	597,0	421,0	257,0	1,216	700
1440 32 tubi 2 intervalli	67,0	1440	600	570	15,90	9,50	800,0	930,0	712,0	504,0	310,0	1,200	1000
1440 32 tubi 2 intervalli	67,0	1440	750	720	19,30	11,40	989,0	1.150,0	885,0	631,0	392,0	1,175	1000
1760 38 tubi 3 intervalli	67,0	1760	500	470	16,40	9,80	810,0	942,0	718,0	507,0	310,0	1,214	1000
1760 38 tubi 3 intervalli	67,0	1760	600	570	19,00	11,30	960,0	1.116,0	854,0	605,0	372,0	1,198	1000
1760 38 tubi 3 intervalli	67,0	1760	750	720	23,00	13,70	1.184,0	1.377,0	1.060,0	756,0	470,0	1,174	1000
05													
800 18 tubi 1 intervallo	67,0	800	500	50	7,70	4,60	384,0	447,0	340,0	239,0	145,0	1,230	400
800 18 tubi 1 intervallo	67,0	800	600	50	9,00	5,30	463,0	538,0	412,0	293,0	180,0	1,192	400
800 18 tubi 1 intervallo	67,0	800	750	50	10,90	6,40	580,0	674,0	518,0	370,0	229,0	1,176	700

1200 26 tubi 2 intervalli	67,0	1200	500	50	11,20	6,70	568,0	660,0	504,0	355,0	218,0	1,211	700
1200 26 tubi 2 intervalli	67,0	1200	600	50	13,00	7,80	676,0	786,0	602,0	426,0	263,0	1,197	700
1200 26 tubi 2 intervalli	67,0	1200	750	50	15,80	9,30	838,0	975,0	750,0	535,0	332,0	1,175	1000
1440 32 tubi 2 intervalli	67,0	1440	500	50	13,70	8,20	673,0	783,0	597,0	421,0	257,0	1,216	700
1440 32 tubi 2 intervalli	67,0	1440	600	50	15,90	9,50	800,0	930,0	712,0	504,0	310,0	1,200	1000
1440 32 tubi 2 intervalli	67,0	1440	750	50	19,30	11,40	989,0	1.150,0	885,0	631,0	392,0	1,175	1000
1760 38 tubi 3 intervalli	67,0	1760	500	50	16,40	9,80	810,0	942,0	718,0	507,0	310,0	1,214	1000
1760 38 tubi 3 intervalli	67,0	1760	600	50	19,00	11,30	960,0	1.116,0	854,0	605,0	372,0	1,198	1000
1760 38 tubi 3 intervalli	67,0	1760	750	50	23,00	13,70	1.184,0	1.377,0	1.060,0	756,0	470,0	1,174	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Net, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C



Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie













- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore
- valvola sfiato da 1/2"


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	

SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32



Rame Martellato

Cod. J4

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)

Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.