

FACE ZERO_Air, il primo radiatore raso muro di Irsap. Un prodotto dallo spiccato valore estetico che garantisce complanarità con le pareti, integrandosi e fondendosi in ambienti di grande valenza architettonica. Il modello Face Zero_Air è la versione ad incasso con sistema integrato di ventilazione che consente alti rendimenti ed alta efficienza energetica. La gestione del comfort è garantita dall'integrazione dell'unità modulante NOW, presente di serie in tutte le versioni. Grazie all'ampia superficie radiante e alla forma della cornice che permette la perfetta diffusione dell'aria calda, i radiatori Face Zero_Air sono ideali per il funzionamento di impianti a bassa temperatura. L'apertura a libro con chiusura a calamita, sicura e facile, garantisce una veloce e corretta pulizia e un pratico accesso a tutte le parti funzionali del corpo scaldante. Il radiatore può essere integrato direttamente ai "Sistemi Now" ed al controllo remoto tramite smartphone. Face Zero_Air è disponibile nelle nuance di colore Irsap (Classic e Special) e nelle raffinate finiture esclusive in acciaio inox proposte dallo Studio Citterio.



Face Zero Air, altezza 1800 mm, larghezza 600 mm, Wall Finished

Caratteristiche costruttive

pannello radiante in acciaio
raccordi da 1/2
pressione massima ammessa 4 bar
temperatura massima ammessa 95°C
ventole radiali con motori a basso consumo

Dotazione di serie

2 detentori 1/2M 1/2F attacco FE
flessibili per facilitare l'installazione
sistema di fissaggio a muro
alimentatore
testa termostatica modulante

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
FACE ZERO_Air 1600 x 500	75,0	1597	500	50	31,90	1,20	645,0	750,0	569,0	398,0	241,0	1,240
FACE ZERO_Air 1600 x 600	75,0	1597	598	50	38,80	1,60	860,0	1.000,0	760,0	533,0	324,0	1,230
FACE ZERO_Air 1800 x 500	75,0	1797	500	50	36,70	1,40	808,0	940,0	713,0	499,0	302,0	1,240
FACE ZERO_Air 1800 x 600	75,0	1797	598	50	43,60	1,80	1.049,0	1.220,0	927,0	651,0	395,0	1,230

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Face Zero_Air, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C



Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie













- 2 detentori 1/2M 1/2F attacco FE • flessibili per facilitare l'installazione • sistema di fissaggio a muro • alimentatore • testa termostatica modulante


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	


SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32




Rame Martellato
Cod. J4


FINISHES




Fabric Blue
Cod. 1G



Nero Dots
Cod. 2G



Nero Satinato
Cod. 3G



Glossy Linen
Cod. 4G

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.