

SOLOLIFT2 D-2

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ► STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICHE CON O SENZA TRITURATRE

SOLOLIFT2 D-2: STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Le stazioni SOLOLIFT2 D-2 sono progettate per il pompaggio di acque grigie provenienti da lavatrici, lavastoviglie, lavandini, vasche da bagno, docce. SOLOLIFT2 D-2 è dotato di 2 ingressi

Temperatura liquido:	max. 50 ° C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado di protezione:	IP44
Classe d'isolamento:	F
Tensione di alimentazione:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Livello di rumore:	<70 dB (A) a 12050-2
Portata max:	105 l / min
Prevalenza maxi:	5,5 m
Compresa nella fornitura:	cavo 1,2 m con spina schuko, valvola di non ritorno, connessioni di entrata / uscita e adattatori, 2 piedi per il montaggio a pavimento con viti



					MPG 18		
Asp.	Mandata	P1 [kW]	In [A]	Cavo [m] / Spina	Modello	Codice prodotto	Euro
36/40/50	22/32	0.28	1.3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 D-2	97775318	598,00

ACCESSORI		MPG 51, *MPG 90	
Descrizione		Codice prodotto	Euro
Kit secondo attacco D40/40/32		97775334	34,00
Manicotto flessibile di sostituzione		97772316	40,00
Kit motore completo (D2)		97775343 *	274,00

