
RELAX RENOVA è il prodotto ideale per la sostituzione di qualunque radiatore già installato, grazie ad una serie di possibili connessioni, sulla parte inferiore o laterale, che lo rendono ideale per la ristrutturazione. Il radiatore viene fornito con il kit di allacciamento idraulico nascondito non in vista, sulla parte posteriore del radiatore. Si consiglia di installare il radiatore ad una altezza tra 150 e 200 mm dal pavimento.



Relax Renova, altezza 2163 mm, larghezza 728 mm, Azurite 3

Caratteristiche costruttive

piastra radiante

filettature da M24x19

pressione di esercizio massima ammessa 10 bar


temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Il radiatore è già predisposto per l'inserimento della testa
termostatica

Dotazione di serie

innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa,
completo di raccordi per allacciamento con tubi rame
(diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)
sistema per fissaggio a muro
valvola sfiato
dima per l'installazione

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
688 x 1136	63,5	688	1136	29,40	7,30	953,0	1.108,0	837,0	584,0	351,0	1,255
688 x 1272	63,5	688	1272	32,80	8,30	1.075,0	1.250,0	945,0	658,0	396,0	1,255
688 x 1476	63,5	688	1476	37,90	9,80	1.258,0	1.463,0	1.106,0	770,0	463,0	1,255
688 x 728	63,5	688	728	19,30	4,40	587,0	682,0	515,0	359,0	216,0	1,255
688 x 932	63,5	688	932	24,40	5,90	770,0	895,0	676,0	471,0	283,0	1,255
868 x 1136	63,5	868	1136	37,20	9,40	1.188,0	1.381,0	1.041,0	723,0	433,0	1,266
868 x 1272	63,5	868	1272	41,50	10,70	1.340,0	1.558,0	1.174,0	816,0	488,0	1,266
868 x 1476	63,5	868	1476	48,00	12,60	1.569,0	1.824,0	1.375,0	955,0	572,0	1,266
868 x 728	63,5	868	728	24,10	5,70	731,0	850,0	641,0	445,0	266,0	1,266
868 x 932	63,5	868	932	30,60	7,50	960,0	1.116,0	841,0	584,0	350,0	1,266
1663 x 456	63,5	1663	456	28,40	6,40	798,0	928,0	696,0	480,0	284,0	1,291
1663 x 592	63,5	1663	592	37,20	8,90	1.084,0	1.260,0	945,0	651,0	386,0	1,291
1663 x 728	63,5	1663	728	45,90	11,40	1.368,0	1.591,0	1.193,0	823,0	487,0	1,291
1963 x 456	63,5	1963	456	33,30	7,50	912,0	1.060,0	796,0	551,0	328,0	1,281
1963 x 592	63,5	1963	592	43,60	10,50	1.238,0	1.439,0	1.081,0	748,0	445,0	1,281
1963 x 728	63,5	1963	728	53,90	13,60	1.563,0	1.817,0	1.365,0	944,0	562,0	1,281
2163 x 456	63,5	2163	456	36,50	8,30	1.001,0	1.164,0	875,0	606,0	361,0	1,279
2163 x 592	63,5	2163	592	47,90	11,60	1.359,0	1.580,0	1.188,0	822,0	490,0	1,279
2163 x 728	63,5	2163	728	59,30	15,00	1.716,0	1.995,0	1.500,0	1.038,0	618,0	1,279

(*) Grazie alle elevate prestazioni delle piastre RELAX RENOVA, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (Δt / 50)n



Dotazione di serie

- innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, completo di raccordi per allacciamento con tubi rame (diametri 12, 14 e













15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2) • sistema per fissaggio a muro • valvola sfiato • dima per l'installazione


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	


SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32



Rame Martellato
Cod. J4

FINISHES



Wall Finished
Cod. 6B

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.