

RELAX OVER POWER è la versione di RELAX per chi necessita di alte potenze termiche. Il porta salviette è un accessorio di design che può essere posizionato, a radiatore già installato, all'altezza desiderata. Tutta la gamma RELAX è fornita con l'innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa installato direttamente in azienda.



Relax Over Power, altezza 1663 mm, larghezza 517 mm, Bianco Perla

Caratteristiche costruttive

piastra radiante

filettature passo 50 mm da M24x19

pressione di esercizio massima ammessa 10 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Il radiatore è già predisposto per l'inserimento della testa

termostatica opzionale

Dotazione di serie

innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa,

installato sul prodotto, completo di raccordi per

allacciamento con tubi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e


multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)

sistema per fissaggio a muro

valvola sfiato

dima per l'installazione

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente
688 x 1061	63,5	688	1061	45 / 100	27,50	7,30	953,0	1.108,0	837,0	584,0	351,0	1,255
688 x 1197	63,5	688	1197	45 / 100	31,00	8,30	1.075,0	1.250,0	945,0	658,0	396,0	1,255
688 x 1401	63,5	688	1401	45 / 100	36,10	9,80	1.258,0	1.463,0	1.106,0	770,0	463,0	1,255
688 x 653	63,5	688	653	45 / 100	17,30	4,40	587,0	682,0	515,0	359,0	216,0	1,255
688 x 857	63,5	688	857	45 / 100	22,40	5,90	770,0	895,0	676,0	471,0	283,0	1,255
868 x 1061	63,5	868	1061	45 / 100	35,10	9,40	1.188,0	1.381,0	1.041,0	723,0	433,0	1,266
868 x 1197	63,5	868	1197	45 / 100	39,50	10,70	1.340,0	1.558,0	1.174,0	816,0	488,0	1,266
868 x 1401	63,5	868	1401	45 / 100	46,00	12,60	1.569,0	1.824,0	1.375,0	955,0	572,0	1,266
868 x 653	63,5	868	653	45 / 100	22,00	5,70	731,0	850,0	641,0	445,0	266,0	1,266
868 x 857	63,5	868	857	45 / 100	28,60	7,50	960,0	1.116,0	841,0	584,0	350,0	1,266
1663 x 381	63,5	1663	381	45 / 100	25,60	6,40	798,0	928,0	696,0	480,0	284,0	1,291
1663 x 517	63,5	1663	517	45 / 100	34,30	8,90	1.084,0	1.260,0	945,0	651,0	386,0	1,291
1663 x 653	63,5	1663	653	45 / 100	43,10	11,40	1.368,0	1.591,0	1.193,0	823,0	487,0	1,291
1963 x 381	63,5	1963	381	45 / 100	30,10	7,50	912,0	1.060,0	796,0	551,0	328,0	1,281
1963 x 517	63,5	1963	517	45 / 100	40,50	10,50	1.238,0	1.439,0	1.081,0	748,0	445,0	1,281
1963 x 653	63,5	1963	653	45 / 100	50,80	13,60	1.563,0	1.817,0	1.365,0	944,0	562,0	1,281
2163 x 381	63,5	2163	381	45 / 100	33,20	8,30	1.001,0	1.164,0	875,0	606,0	361,0	1,279
2163 x 517	63,5	2163	517	45 / 100	44,60	11,60	1.359,0	1.580,0	1.188,0	822,0	490,0	1,279
2163 x 653	63,5	2163	653	45 / 100	56,00	15,00	1.716,0	1.995,0	1.500,0	1.038,0	618,0	1,279

(*) Grazie alle elevate prestazioni delle piastre RELAX OVER POWER, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$



Dotazione di serie

- innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato sul prodotto, completo di raccordi per allacciamento con tubi
- IRSAP S.p.a. Via delle Industrie, 211 - 45031 Arquà Polesine (RO) Italy Relax Over Power - Pag.4













rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2) • sistema per fissaggio a muro • valvola sfiato • dima per l'installazione


Colori e finiture

CLASSIC

							
Bianco Edelweiss Cod. 34	Beige Cream Cod. 26	Giallo Melone - RAL 1028 Cod. E7	Arancio - RAL 2004 Cod. 17	Marrone Ruggine - RAL 8004 Cod. E1	Rosso Fragola - RAL 3018 Cod. Y3	Rosa - RAL 3015 Cod. R2	Lilla Bluastro - RAL 4005 Cod. R3
							
Porpora Traffico - RAL 4006 Cod. R6	Verde Bosco - RAL 6005 Cod. 19	Verde Erba - RAL 6018 Cod. N3	Verde Salvia - RAL 6021 Cod. E6	Blu Pastello - RAL 5024 Cod. G7	Nero - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F	


SPECIAL

							
Bianco Perla Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Bruno Tabacco Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
							
Azurite 3 Cod. 6C	Grigio Medio Cod. 4D	Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023 Cod. L3	Grigio Perla Cod. L6	Nero Grafite Cod. 18	Grigio Quarzo Cod. 31	Nero Satinato Cod. 30	Bianco Opaco Cod. J8
							
Nero Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	Blu Baltico Cod. 1P	Ghiaccio Cod. 3P	Blu Colomba Opaco - RAL 5014 Cod. 4P	Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	Grigio Cenere - Ral 7021 Cod. G1	Grigio Martellato Cod. 32




Rame Martellato
Cod. J4


FINISHES



Wall Finished
Cod. 6B



Satinato
Cod. AS



Specchio
Cod. IS

RAL



Altri colori RAL (previa fattibilità)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.