

SYLBER:

LA NUOVA GAMMA DI PANNELLI SOLARI CFS 20/4A e CFS 25/4A

Due nuove gamme di prodotto caratterizzate da una struttura altamente resistente grazie all'utilizzo di un materiale innovativo (Colofast®) in grado di fornire resistenza alle torsioni ed un perfetto isolamento del pannello rispetto agli agenti atmosferici esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

SOLAR KEYMARK



Prodotto certificato
Solar Keymark



Un look di design, pulito e semplice
grazie ad una finitura curata nei
minimi dettagli



Un pannello facile da installare
grazie anche al peso ridotto



Ottime prestazioni di rendimento
che permettono l'accesso ad elevati
incentivi



Ampia disponibilità di accessori per
l'installazione dei pannelli su tetto
piano e su tetto inclinato



ENTRA E SCOPRI
CFS 20/4 A



ENTRA E SCOPRI
CFS 25/4 A

Il Servizio Clienti Sylber è a Vostra disposizione
contattando il seguente numero:

0442 548902*

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici
e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal
proprio operatore.

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) - Italia
tel. +39 0442 630111
www.sylber.it

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente
fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i
prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto
nel confronti di terzi.

sylber

27020064 rev.00 - IT - 07/2022

SOLARE TERMICO
pannelli solari

! NOVITÀ

SCOPRI I NUOVI
CFS 20/4A
CFS 25/4A

A Carrier Company

sylber

MATERIALE DI GIUNZIONE INNOVATIVO

Grazie al materiale polimerico di cui è composto, il Colofast® permette di aggregare permanentemente il vetro alla struttura del pannello garantendo resistenza e impermeabilità.

STRUTTURA ESTERNA IN ACCIAIO

La struttura del collettore è composta da un unico pezzo in acciaio di alta qualità. Questa conformazione offre elevata robustezza, protezione dalla corrosione e la riduzione delle dispersioni termiche.

ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO

L'assorbitore, realizzato in alluminio altamente selettivo e da un'arpa in rame saldata a laser, conferisce al pannello delle ottime performance di rendimento.

SPECIFICHE TECNICHE

		UdM	SCF 20/4 A	SCF 25/4 A
Dimensioni	Lunghezza	cm	1625	2020
	Larghezza	cm	1235	1235
	Profondità	cm	85	85
Peso		kg	29	35
Superficie lorda		m ²	2	2,5
Area di apertura		m ²	1,91	2,39
Tipo di assorbitore			Altamente selettivo	
Materiale assorbitore			Superficie in alluminio / arpa in rame	
Efficienza a carico zero		η_0	0,76	0,77
Coefficiente del primo ordine		a_1 (W/m ² K)	2,99	3,18
Coefficiente del secondo ordine		a_2 (W/m ² K)	0,027	0,021
Modificatore dell'angolo di incidenza		K θ 50°	0,91	0,91
Materiale struttura pannello			Acciaio zincato preverniciato	