




Orinatoio Geberit Preda con dispositivo elettronico di risciacquo integrato, a rete

Campo di applicazione

- Per il risciacquo automatico a basso consumo idrico
- Per l'installazione nel Duofix per orinatoio art. 111.686.00.1

Caratteristiche

- Rilevatore di presenza tramite raggi infrarossi
- Orinatoio senza brida per una maggiore igiene
- Ugello sostituibile senza dover smontare l'orinatoio
- Piletta sostituibile dall'alto senza dover smontare l'orinatoio e regolabile in altezza senza attrezzi
- Pulizia efficace dello scarico senza dover smontare l'orinatoio
- Durata del risciacquo regolabile
- Prerisciacquo regolabile
- Alimentazione elettrica a rete
- Comando elettrico con indicazione a LED
- Regolatore in mancanza di corrente
- Chiusura automatica della valvola di ritegno in caso d'interruzione di corrente
- Interruzione del risciacquo per effettuare le operazioni di pulizia tramite telecomando Geberit
- Quantità di risciacquo regolabile tramite tempo di risciacquo fino a < 0.5 litri
- Quantità di risciacquo < 0.5 litri, conforme alla norma EN 13407

Dotazione

- Comando con alimentazione elettrica a rete e valvola elettromagnetica
- Materiale di fissaggio
- Piletta ibrida per orinatoio
- Tappo per piletta cromato
- Tubo di risciacquo da incasso
- Allacciamento d'entrata acqua

Indicazione di fornitura

- Importante: Per montaggio e smontaggio del dispositivo di risciacquo, posizionare il becco dell'orinatoio a minimo 55 cm dal pavimento - Nessuna necessità di smontare l'orinatoio per montaggio e smontaggio del dispositivo di risciacquo

Articolo

Art.	Colore
116.072.00.1	bianco