325,5
284,8
254
229,5
205,8
184,5
171
229,5
205,8
184,5
171
65mm
65mm
INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE (CON RACCORDO DISTANZIALE)/ INLET POSITION FOR INSTALLATION WITH 3-WAY DEVIATOR VALVE (WITH FITTING SPACER)
FORI Ø8 PER TASSELLI/ Ø8 HOLES FOR DOWELS
FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/ ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL
FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/ ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL
FORI Ø8 PER TASSELLI/ Ø8 HOLES FOR DOWELS
Livello per verifica allineamento
Level for alignment check
Livello per verifica allineamento
Level for alignment check
INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDO 90°)/ INLET POSITION FOR INSTALLATION WITH 2-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
USCITA CON VALVOLA 2 VIE/ OUTLET WITH 2-WAY VALVE
Per installare i modelli da **Tivano 45 a Tivano 94** tagliare e distanziare le due metà secondo quanto indicato in tabella. Per il modello **Tivano 23** la dima va tenuta unita./ To install **Tivano 45 to Tivano 94** models, make sure that the two templates are spaced according to the table. In the **Tivano 23** model they shall be kept joined.
Per installare i modelli da **Tivano 45 a Tivano 94** tagliare e distanziare le due metà secondo quanto indicato in tabella. Per il modello **Tivano 23** la dima va tenuta unita./ To install **Tivano 45 to Tivano 94** models, make sure that the two templates are spaced according to the table. In the **Tivano 23** model they shall be kept joined.
ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE PER ATTACCHI IDR. A DESTRA/ ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE FOR HYDRAULIC CONNECTORS (ON THE RIGHT)
72
USCITA CON VALVOLA 3 VIE/ OUTLET WITH 3-WAY VALVE
FORO Ø8 PER TASSELLO POSIZIONE ORIZZONTALE Ø8 HOLE FOR DOWEL HORIZONTAL POSITION
SCARICO CONDENSA/ CONDENSATE DRAIN
700
472,1
420,2
246,6
231
184,6
150,6
72
447
80

Modello/ Model	Distanza in mm tra le due dime/ Distance in mm between the two templates
Tivano 45	200
Tivano 64	400
Tivano 76	600
Tivano 94	800

Modello/ Model	Distanza in mm tra le due dime/ Distance in mm between the two templates
Tivano 45	200
Tivano 64	400
Tivano 76	600
Tivano 94	800

FORO Ø8 PER TASSELLO POSIZIONE ORIZZONTALE Ø8 HOLE FOR DOWEL HORIZONTAL POSITION
PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/ EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE
POSIZIONARE A FILO PAVIMENTO/ POSITION FLUSH OF THE FLOOR
90°
ACCOSTARE ALLA DIMA IN POSIZIONE ORIZZONTALE/ PLACE IN HORIZONTAL POSITION CLOSE TO THE TEMPLATE
POSIZIONARE A FILO PAVIMENTO/ POSITION FLUSH OF THE FLOOR
90°
PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/ EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE
DIMA 2 tubi
2 pipes TEMPLATE
85,4
79,2
SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBI / AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE
46,8
79,2