

INOX SOL 200 V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con 1 collettore piano CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR da 200 litri

Soluzione indicativa* per nuclei fino a 3 persone

Il pacchetto comprende di serie:

- A. Unità bollitore INOXSTOR da 200 litri in acciaio Inox** per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di ritegno.
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
- **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento
 - **Centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
- L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.
- B. 1 collettore piano CP4 XL (2,52 m² lordi) completo di 1 telaio di supporto in alluminio** per un collettore in installazione verticale
- C. Vaso di espansione da 18 litri** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da 3/4"
- F. Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
- G. 4 Staffe per coppi e tegole** per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



* vedi nota pag. 5.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

In caso di installazione orizzontale del collettore piano CP4 XL, vedi pag. 169.

Pacchetto	Codice	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 200 V2	3.027832	3.515,00

INOX SOL 200 V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Sistemi di fissaggio alternativi	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso	vari codici	171	-
Kit staffe per coppi/tegole a forare**	3.019105	173	49,50
Kit staffe a "L" per tetti lisci**	3.022776	173	69,00
Kit installazione libera a 45° per CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani)	3.022674	170	123,00

** Con questi kit occorre utilizzare alcuni elementi di fissaggio presenti nel pacchetto.



INOX SOL 200 LUX V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con 1 collettore sottovuoto CSV 14 e unità bollitore INOXSTOR da 200 litri

Soluzione indicativa* per nuclei fino a 3/4 persone

Il pacchetto comprende di serie:

- A. Unità bollitore INOXSTOR da 200 litri in acciaio Inox** per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione.
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
- **Gruppo di circolazione doppio a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) e separatore d'aria, con relativo kit di collegamento
 - **Centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
- L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.
- B. 1 collettore sottovuoto CSV 14** (2,57 m² lordi) completo di **1 telaio di supporto in alluminio** per un collettore in installazione verticale
- C. Vaso di espansione da 35 litri** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da 3/4"
- F. Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
- G. 4 Staffe per coppi e tegole** con relativi montanti verticali per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



* vedi nota pag. 5.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

Pacchetto	Codice	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 200 LUX V2	3.027833	4.580,00

INOX SOL 200 LUX V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Sistemi di fissaggio alternativi	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso per CSV 14 in verticale	3.022215	177	400,00
Kit installazione libera a 45° per CSV 14 in verticale (a terra o su tetti piani, ordinare 2 kit)	3.022733	176	113,00 cad.



INOX SOL 300 V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con 2 collettori piani CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR da 300 litri

Soluzione indicativa* per nuclei da 4 a 8 persone

Il pacchetto comprende di serie:

- A. Unità bollitore INOXSTOR da 300 litri in acciaio Inox** per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di ritegno.
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
- **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento
 - **Centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
- L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.
- B. 2 collettori piani CP4 XL** (2,52 m² lordi ciascuno) completi di **1 telaio di supporto in alluminio** per il montaggio due collettori in installazione verticale
- C. Vaso di espansione da 18 litri** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da ¼"
- F. Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
- G. 6 Staffe per coppi e tegole** per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



* vedi nota pag. 5.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL, da pag. 169.

Pacchetto	Codice	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 300 V2	3.027834	4.135,00

INOX SOL 300 V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Sistemi di fissaggio alternativi	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso	vari codici	171	-
Kit staffe per coppi/tegole a forare (ordinare 2 kit)**	3.019105	173	49,50 cad.
Kit staffe a "L" per tetti lisci (ordinare 2 kit)**	3.022776	173	69,00 cad.
Kit installazione libera a 45° CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani), ordinare:			
• 1 kit base per CP4 XL	3.022674	170	123,00
• 1 kit ampliamento per CP4 XL	3.022677	170	102,00

** Con questi kit occorre utilizzare alcuni elementi di fissaggio presenti nel pacchetto.



INOX SOL 300 LUX V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con 2 collettori sottovuoto CSV 14 e unità bollitore INOXSTOR da 300 litri

Soluzione indicativa* per nuclei da 5 a 9 persone

Il pacchetto comprende di serie:

- A. Unità bollitore INOXSTOR da 300 litri in acciaio Inox** per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione.
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
- **Gruppo di circolazione doppio a basso consumo** valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) e separatore d'aria, con relativo kit di collegamento
 - **Centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
- L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.
- B. 2 collettori sottovuoto CSV 14** (2,57 m² lordi ciascuno) completi di **2 telai di supporto in alluminio** per un collettore ciascuno in installazione verticale
- C. Vaso di espansione da 35 litri** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da 3/4"
- F. Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
- G. 6 Staffe per coppi e tegole** con relativi montanti verticali per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



* vedi nota pag. 5.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

Pacchetto	Codice	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 300 LUX V2	3.027835	5.535,00

INOX SOL 300 LUX V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Sistemi di fissaggio alternativi	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso per CSV 14 in verticale (ordinare 2 kit)	3.022215	177	400,00 cad.
Kit installazione libera a 45° per CSV 14 in verticale (a terra o su tetti piani, ordinare 3 kit)	3.022733	176	113,00 cad.



INOX SOL 500 V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con 4 collettori piani CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR da 500 litri

Soluzione indicativa* per più nuclei familiari/piccole attività commerciali

Il pacchetto comprende di serie:

- A. Unità bollitore INOXSTOR da 500 litri in acciaio Inox** per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di ritegno.
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
- **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento
 - **Centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.
- B. 4 collettori piani CP4 XL** (2,52 m² lordi ciascuno) completi di **2 telai di supporto in alluminio** per due collettori ciascuno in installazione verticale
- C. Vaso di espansione da 35 litri** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da 3/4"
- F. 2 taniche di glicole** premiscelato da 20 kg
- G. 10 staffe per coppi e tegole** per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



* vedi nota pag. 5.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL, da pag. 169.

Pacchetto	Codice	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 500 V2	3.027836	6.335,00

INOX SOL 500 V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Sistemi di fissaggio alternativi	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso	vari codici	171	-
Kit staffe per coppi/tegole a forare (ordinare 3 kit)**	3.019105	173	49,50 cad.
Kit staffe a "L" per tetti lisci (ordinare 3 kit)**	3.022776	173	69,00 cad.
Kit installazione libera a 45° CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani), ordinare:			
• 1 kit base per CP4 XL	3.022674	170	123,00
• 3 kit ampliamento per CP4 XL	3.022677	170	102,00 cad.

** Con questi kit occorre utilizzare alcuni elementi di fissaggio presenti nel pacchetto.



INOX SOL 500 LUX V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con 3 collettori sottovuoto CSV 14 e unità bollitore INOXSTOR da 500 litri

Soluzione indicativa* per più nuclei familiari/piccole attività commerciali

Il pacchetto comprende di serie:

- A. Unità bollitore INOXSTOR da 500 litri in acciaio Inox** per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione.
È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
- **Gruppo di circolazione doppio a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) e separatore d'aria, con relativo kit di collegamento
 - **Centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
- L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.
- B. 3 collettori sottovuoto CSV 14** (2,57 m² lordi ciascuno) completi di **3 telai di supporto in alluminio** per un collettore ciascuno in installazione verticale
- C. Vaso di espansione da 80 litri** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da 3/4"
- F. 2 taniche di glicole** premiscelato da 20 kg
- G. 8 staffe per coppi e tegole** con relativi montanti verticali per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



* vedi nota pag. 5.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

Pacchetto	Codice	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 500 LUX V2	3.027837	8.660,00

INOX SOL 500 LUX V2 è abbinabile alle caldaie denominate PLUS (ovvero predisposte per allacciamento ad unità bollitore separata).

Sistemi di fissaggio alternativi	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso per CSV 14 in verticale (ordinare 3 kit)	3.022215	177	400,00 cad.
Kit installazione libera a 45° per CSV 14 in verticale (a terra o su tetti piani, ordinare 4 kit)	3.022733	176	113,00 cad.